



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

BARNIZ POLIURETANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Poliuretano Barniz, es un esmalte transparente de 2 componentes, formulado con resinas poliuretánicas de la más alta calidad. Posee un excelente brillo y retención del calor, elevada resistencia a la intemperie y ambientes corrosivos, alto nivel de secado y posterior curado, alta durabilidad del acabado, Sobresaliente dureza y resistencia a la abrasión.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Ideal para aplicar como capa de terminación sobre pinturas poliuretánicas (incluyendo las metalizadas), también puede ser aplicado sobre lacas nitro; cuando se requiera máxima resistencia a los agentes atmosféricos, a la abrasión, al rayado, grasas, aceites y combustibles. Su superficie dura y brillante facilita la limpieza y el mantenimiento.

USOS DEL PRODUCTO

Se emplea como barniz de terminación, sobre piezas pintadas con la línea base Poliéster para aumentar el brillo y profundidad del color.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO ACEPTACIÓN
APARIENCIA	Líquido transparente	Líquido transparente
COLOR GARDNER	-	< 1
VISCOSIDAD COPA FORD	SEGUNDOS	0'45" – 1'00
PESO POR GALÓN	Kg/Gal	3.65 +/- 0.05
SÓLIDOS	%	40.0 +/- 1.0
TIEMPO DE SECADO LIBRE AL POLVO	MINUTOS	10 MÁX
TIEMPO DE SECADO TOTAL	MINUTOS	60 MIN.
TIEMPO DE GEL	MINUTOS	90 MIN.

ALMACENAMIENTO

Manténgase los envases siempre bien cerrados. Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Almacene en lugares frescos, secos y bien ventilados. No exponga el producto a la intemperie ni a la luz solar directa. Los envases o recipientes de estos materiales pueden ser peligrosos aun estando vacíos ya que podrían contener restos del producto. Estos envases no deberán usarse para almacenar ningún otro tipo de productos así como tampoco alimentos ni agua potable.



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto.

PRESENTACIÓN

Galón
Caja por 4 galones

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empelado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de industrias macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 INDUSTRIA COLOMBIANA