



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

ENDURECEDOR PARABARNIZ POLIURETANO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Endurecedor para Barniz Poliuretano, es un Poliisocianato alifático componente endurecedor para sistemas de revestimiento de poliuretano resistentes a la luz.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Las principales aplicaciones de los sistemas basados en ENDURECEDOR PARA BARNIZ PUR son como aire y Recubrimientos de secado forzado para acabados automotrices e industriales, para madera, muebles y plásticos y para la protección contra la corrosión.

USOS DEL PRODUCTO

Se utiliza principalmente como componente endurecedor para recubrimientos de poliuretano de dos componentes, resistentes a la luz y de alta resistencia a los productos químicos y a la intemperie, muy buena retención de brillo y excelentes propiedades mecánicas. Los corre activos preferidos son poliacrilato o poliéster polioles.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO ACEPTACIÓN
APARIENCIA	Líquido transparente	Líquido transparente
CONTENIDO DE NCO	%	16.5+/- 3
CONTENIDO NO VOLÁTILES	%	75 +/- 1
VISCOSIDAD A 23°C	mPas	250 +/- 75
COLOR (HAZEN)		< = 40
HDI monómero	%	0.38

ALMACENAMIENTO

Almacenamiento en envase original sellado.

- Temperatura de almacenamiento recomendada: 5 - 25 °C.
- Proteger de la humedad, el calor y las materias extrañas.

Información general: El producto es sensible a la humedad. Almacenamiento mayor a las temperaturas recomendadas darán como resultado un aumento del color y la viscosidad.

PRECAUCIONES

Líquido inflamable, puede provocar una reacción alérgica en la piel; nocivo en caso de inhalación, puede irritar vías respiratorias. Puede provocar somnolencia y vértigo. Mantener alejado del calor, chispas o llamas abiertas. Almacenar en lugar bien ventilado y fresco.



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

PRESENTACIÓN

Galón	Cuarto
Caja por 4 galones	Caja por 16 cuartos

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empelado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de industrias macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104 INDUSTRIA COLOMBIANA