

ESMALCON INDUSTRIAL

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Asegurese que la superficie esté libre de grasa, polvo suelto, humedo y oxido. Si la superficie a pintar esta brillante lijese para aumentar la adherencia.
- Las superficies metálicas deben ser acondicionadas previamente con anti-corrosivo MACAR como base para obtener mejor resultado.
- Sobre superficies de madera, se recomienda utilizar previamente SELLADOR LIJABLE CONTINENTAL REF: 402.

➤ APLICACIÓN Y DILUCIÓN

- Mezcle el ESMALCON INDUSTRIAL con la ayuda de una espátula limpia, hasta que tenga una consistencia homogénea.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o pistola.
- Para aplicar con brocha la dilución debe ser 1/1 galón de ESMALCON CONTINENTAL por 1/8 de disolvente (varsol o gasolina).
- Para aplicar con pistola la disolución debe ser 1 galón de ESMALCON CONTINENTAL por ¼ de disolvente (varsol o gasolina).

PRECAUCION

Manteganse fuera del alcance de los niños, evite el contacto con la piel y los ojos, contiene materiales inflamables. El envase debe estar tapado y en lugar fresco y ventilado y alejado el fuego.