



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

BARNIZ TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los barnices son productos generalmente transparentes, fabricados con resinas alquídicas de excelente calidad, las cuales le confieren una gran flexibilidad y alto rendimiento. Son productos de muy buena flexibilidad, retención de color y durabilidad, lo cual permite una máxima protección de las superficies.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Este producto contiene aditivos de la mejor calidad para evitar el goteo, la formación de nata y otros defectos que se puedan presentar durante su aplicación. Se le incorporan otras resinas duras para darle a la película mayor dureza y resistencia mecánica. Se fabrica, brillante y mate

USOS DEL PRODUCTO

Se usa para la protección y decoración de gran variedad de superficies como son madera, metales y mampostería. Para aplicaciones sobre madera se recomienda utilizar primero sellador lijable de Macar 401 y posteriormente se ejecuta la aplicación de barniz.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Como en la aplicación de todo acabado se debe retirar todo tipo de polvo, pintura vieja, grasa o aceite u oxido antes de aplicar el barniz

APLICACIÓN

La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o pistola.

DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	PESO X GALON	% SOLIDOS	VISCOSIDAD CF 4
Transparente Brillante 416	3,49±0,40	42,5±0,2	0'35"±0,70"
Transparente mate 414	3,61±0,70	47,4±0,5	0'45"±0,90"
Transparente premier 403	3.30±0,	43,0±0,2	1'00"±1,20"



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Estos barnices poseen las siguientes características fisicoquímicas:

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO ACEPTACIÓN
MOLIENDA	HGEGMAN	N.A
TIEMPO DE SECADO	(horas)	3-6*

*Según condiciones atmosféricas

PRECAUCIONES

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón suave la zona afectada. Si el contacto es con los ojos, lavarse con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de incendio usar espuma mecánica de alta expansión (polifuncional), extintores de polvo químico seco y CO₂; igualmente llovizna de espuma aplicada con boquilla para ella. Enfriar los recipientes al fuego con agua nebulizada o rociada (spray).
- En caso de ingestión no inducir al vómito y buscar atención médica de inmediato.

REFERENCIA Y COLORES

REFERENCIA	COLOR	PRESENTACIÓN/ EMBALAJE			
		50 Gal	5 Gal	1 Gal	¼ Gal
414	Transparente mate	-	-	4 Und	-
416	Transparente brillante	-	-	4 Und	-
403	Transparente para madera premier	-	-	4 Und	-

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.

Dirección: CI 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA