



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

ESMALTES PREMIER

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se llaman esmaltes a los acabados o revestimientos que sirven de terminación al proceso de pintura, o sea la última capa que se aplica sobre el sistema bien sea para embellecerla o protegerla del medio ambiente.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Los Esmaltes Premier de Macar son fabricados por mezclas de resinas alquídicas que le confieren al producto una excelente adherencia, dureza, resistencia mecánica de la película y una rápida formación de la misma. Los pigmentos y los extender incorporados a la resina hacen que la resistencia a la oxidación y al ataque de los agentes atmosféricos que podrían deteriorarla sea mucho mayor.

USOS DEL PRODUCTO

El esmalte Premier Macar puede utilizarse para proteger y embellecer superficies metálicas, de madera, mampostería, maquinaria y estructuras.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Como en la aplicación de todo acabado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa y herrumbre.

Estos esmaltes presentan buenas características de aplicación, la cual se puede realizar tanto con la brocha como con rodillo o pistola, nivela muy bien y no descuelga

DILUCIÓN

Para la dilución no se necesita usar thinner que lleve solventes oxigenados como los acetatos sino thinner corriente a base de Varsol, toluol o xilol.

DATOS TÉCNICOS

REF	REFERENCIA	PESO X GALON	% SOLIDOS	VISCOSIDAD CF 4
518	Anoloc	3,45±0,15	37,5±0,5	3'00"±0,25"
519	Negro Mate	3,60±0,15	37±0,3	3'30"±0,30"
520	Aluminio	4,00±0,10	45±0,2	3'20"±0,20"
522	Gold Tonner	3,48±0,10	37,5±0,2	3'00"±0,25"



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

Todos estos esmaltes tienen las siguientes características fisicoquímicas

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO ACEPTACION
MOLIENDA	Hegman	7-8*
TIEMPO DE SECADO	(horas)	6-9 h

*Según condiciones atmosféricas

PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto.

REFERENCIA Y COLORES

REFERENCIA	COLOR	PRESENTACIÓN/ EMBALAJE			
		50 Gal	5 Gal	1 Gal	¼ Gal
518	Anoloc	-	-	4 Und	-
519	Negro Mate	-	-	4 Und	-
520	Aluminio	-	-	4 Und	-
522	Gold Tonner	-	-	4 Und	-

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104
INDUSTRIA COLOMBIANA