



# INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

## PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

### SELLADOR LIJABLE 40% SOLIDOS REF 402

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este producto es fabricado a base de nitrocelulosa para sellar los poros de la madera y lograr a través del lijado un substrato liso mejorando las propiedades de adherencia y brillo, disminuyendo el consumo del acabado final.

#### VENTAJAS DEL PRODUCTO

Con nuestro SELLACON se consigue un perfecto lijado de la madera facilitando la aplicación del posterior acabado. Sus componentes básicos son nitrocelulosas balanceadas con las que se logra la debida viscosidad y la apropiada reología para una fácil aplicación del acabado final

El contenido de metanol del SELLACON es de 13,52% ya que es un cosolvente muy eficiente para el tipo de resinas del SELLACON, que permite obtener sellado y películas resistentes sobre la madera que se puedan lijar para dar superficies tersas

#### USOS DEL PRODUCTO

Es apropiado para todo tipo de enseres de madera, tales como muebles, puertas, gabinetes y decoraciones.

#### MODO DE EMPLEO

##### PREPARACION DE SUPERFICIE

Para lograr una adherencia adecuada, las superficies deben estar limpias, secas y no tener acabados anteriores, tierra, aceites u otros materiales extraños. Se deben quitar todos los acabados anteriores en mal estado

##### DILUCIÓN

Si se requiere dilución, esta se puede realizar con un thinner de buena calidad que contenga solventes activos de la nitrocelulosa.



# INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

## PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

### DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO ACEPTACIÓN
PESO X GALON	(Kg)	3,5 - 3,6
MOLIENDA	(Finura De Dispersión)	N.A.
TIEMPO DE SECADO	(min.)	15,0'-20,0' *
SOLIDOS TEORICOS	(%)	36-37,5
VISCOSIDAD CF SIN ROSCA	(min.-seg.)	4'20'' -5'00''

\*Según condiciones atmosféricas

### PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto, como en todos los productos que contengan solventes, se deben seguir las normas de seguridad pertinentes.

### REFERENCIA Y COLORES

REFERENCIA	COLOR	PRESENTACIÓN/ EMBALAJE			
		50 Gal	5 Gal	1 Gal	¼ Gal
402	40% solidos	Tambor	Cuñete	4 Und	-

**IMPORTANTE:** la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

**Producido Por:** INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.

**Dirección:** Cl 2 Tr3-83 La Dolores

**Teléfonos:** (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA