



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

ESMALTE PREMIER 3 EN 1

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y polvo. Retirar todo residuo de pinturas anteriores y deterioradas. Para lograr un mejor acabado en superficies con pinturas deterioradas, elimine estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas como rasquetas, lijas cepillo y/o removedor.

En superficies con pintura en buen estado, lijese la superficie antes de aplicar el esmalte. Se recomienda para las superficies en madera que no haya sido tratadas con ningún producto, aplicar una mano del producto diluido en una proporción de 1 galon por 1/8 de ajustador, thinner o varsol, con el fin de cubrir los poros, posteriormente puede aplicar las manos necesarias para lograr el acabado deseado.

➤ PREPARACION DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

Mezcle muy bien el producto para obtener su completa uniformidad. Diluya el producto según el equipo de aplicación a usar.

PRECAUCIÓN:

Contiene materias primas inflamables aplíquese y almacénese en lugares frescos con buena ventilación evitando fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. Mantener alejado de ácidos, alcaliz, compuestos de materiales pesados, materiales oxidantes, materiales combustibles