



INDUSTRIAS  
**MACAR S.A.S**

# Ficha Técnica

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

## ANTICORROSIVO 3 EN 1

### DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

Esmalte y anticorrosivo 3 en 1 con acabado brillante, le permite evitar la oxidación y obtener un excelente acabado en superficies metálicas y de madera, tanto en ambientes exteriores como interiores.

Su particular característica de ser a la vez esmalte y anticorrosivo, lo hace un producto ideal para aplicar sobre superficies metálicas oxidadas, pues actúa como inhibidor de óxido, ofreciéndole excelente protección y acabado brillante.

El esmalte anticorrosivo 3 en 1 es recomendado para usar sobre superficies metálicas y de madera tanto en ambientes exteriores como interiores. Actúa como inhibidor de oxidación.

### MODO DE EMPLEO

#### preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y polvo. Retirar todo residuo de pinturas anteriores y deterioradas. Para lograr un mejor acabado en superficies con pinturas deterioradas, eliminar estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas como rasquetas, lijas, cepillos y/o removedor. En superficies en buen estado, líjese la superficie antes de aplicar el esmalte

#### Dilución

Para la dilución se recomienda utilizar Varsol o Xilol. Diluya el producto según el equipo de aplicación a utilizar.



INDUSTRIAS  
**MACAR** S.A.S

## DATOS TECNICOS

Todos estos esmaltes tienen las siguientes características físico químicas

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO ACEPTACIÓN
VISCOSIDAD	Copa Ford	8 – 10 minutos
PESO POR GALÓN	Kg/gal	3.80 – 4.00
SECADO AL TACTO	Horas	1:30 – 2:00
SECADO AL MANEJO	Horas	3.5 a 5

## PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de éste producto.

## REFERENCIAS Y COLORES

REFERENCIA	COLOR	PRESENTACIÓN/ EMBALAJE			
		50 Gal	5 Gal	1 Gal	¼ Gal
550	Blanco	-	-	4 Und	18 unid
551	Negro	-	-	4 Und	18 unid
552	Gris	-	-	4 Und	18 unid

**IMPORTANTE:** La garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA