

## ZPRIME

### DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

El ZPRIME es un anticorrosivo de excelente desempeño, fabricado a partir de resinas, pigmentos y aditivos inhibidores de la corrosión. Dado a su contenido de fosfato de zinc, lo hace un producto con muy buena adherencia, de excelente secado y flexibilidad.

Es un producto libre de plomo y de cromatos

#### USOS:

Es un excelente producto para aplicar sobre superficies metálicas que estén expuestas a la intemperie bajo condiciones atmosféricas moderadas, tales como: puentes, barandas, cerchas, vigas y cualquier superficie metálica antes de recibir su acabado final.

### MODO DE EMPLEO

#### preparación de la superficie

1. Asegurarse de que la superficie a tratar esté seca, limpia, libre de polvo, óxido, grasa, mugre o pintura anterior
2. Se recomienda lijar la superficie para eliminar imperfecciones que puedan afectar el acabado final
3. En superficies que tengan pinturas deterioradas, se recomienda limpiar muy bien para dejar libre de grasa y retirar la pintura descascarada y el óxido, para lo cual se recomiendan cepillos metálicos y lija.

#### Dilución

Usar como disolvente Xilol para ajustar viscosidad, no se recomienda thiner para evitar modificar las propiedades del producto. La disolución debe hacerse según las recomendaciones: máximo 1/8 de Xilol por galón para aplicar con brocha o rodillo y de 1/4 por galón para aplicar con pistola.

Nota: los elementos utilizados para la aplicación deben estar limpios y secos o ser lavados antes de usar.

| PROPIEDADES      | UNIDAD DE MEDIDA | RANGO DE ACEPTACIÓN |
|------------------|------------------|---------------------|
| VISCOSIDAD       | Copa Ford        | 7 – 9 minutos       |
| PESO POR GALÓN   | Kg/gal           | 5.4 – 5.5           |
| SECADO AL TACTO  | minutos          | 5                   |
| SECADO AL MANEJO | Horas            | 1 - 2               |

**PRECAUCIONES**

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este producto.

**REFERENCIAS Y COLORES**

| REFERENCIA | COLOR  | PRESENTACIÓN/EMBALAJE |       |            |             |
|------------|--------|-----------------------|-------|------------|-------------|
|            |        | 50 GAL                | 5 GAL | 1 GAL      | 1/4 GAL     |
| 720        | BLANCO | –                     | –     | 4 UNIDADES | 18 UNIDADES |
| 721        | NEGRO  | –                     | –     | 4 UNIDADES | 18 UNIDADES |
| 723        | VERDE  | –                     | –     | 4 UNIDADES | 18 UNIDADES |

**IMPORTANTE:** La garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA