



INDUSTRIAS  
**MACAR S.A.S.**

# Ficha Técnica

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO  
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

## BASES CONTINENTAL

### DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

Base nitro celulósica utilizada como primera capa de protección en superficies metálicas y de madera para posterior aplicación de la laca de acabado para brindar mayor adherencia. Se caracteriza por tener mayor contenido de sólidos respecto a otros productos de las mismas características disponibles en el mercado.

#### Cualidades:

Acabado mate  
Fácil aplicación  
Buen secado

Buena adherencia  
Excelente flexibilidad  
Alto rendimiento



### MODO DE EMPLEO

#### preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasa y polvo. Retirar todo residuo de pinturas anteriores y deterioradas. Para lograr un mejor acabado en superficies con pinturas deterioradas, eliminar estas completamente con ayuda de herramientas mecánicas como rasquetas, lijas, cepillos y/o removedor. En superficies en buen estado, líjese la superficie antes de aplicar la base, si requiere utilizar Masilla Masicar o Masilla Plastiflex.

#### Dilución

Para la dilución se recomienda utilizar nuestro ajustador REF: 111  
Diluya el producto. según el equipo de aplicación a utilizar.



## DATOS TECNICOS Y REFERENCIAS

**REF:** Roja 348; Gris 351; Blanca 352; Negra 353;  
Crema 372; Gris Claro 373; Café 382; Pardo 383;

Peso por Galón	Viscosidad	Sólidos %	Tiempo de secado
4,3 – 4,6	1'00 – 1'30	50 - 60	20' - 25' min

## PRESENTACIÓN

**GALÓN**

4 Por caja

## PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.

## ALMACENAMIENTO

Manténgase los envases siempre bien cerrados. Manténgase alejado de llamas libres, chispas y fuentes de calor. Almacene en lugares frescos, secos y bien ventilados. No exponga el producto a la intemperie ni a la luz solar directa. Los envases o recipientes de estos materiales pueden ser peligrosos aun estando vacíos ya que podrían contener restos del producto. Estos envases no deberán usarse para almacenar ningún otro tipo de productos, así como tampoco alimentos ni agua potable.

**IMPORTANTE:** la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA