

 INDUSTRIAS MACAR S.A	TARJETA DE EMERGENCIA CERA DESMOLDANTE	CÓDIGO: FOR – FDS 018
		VERSION: 003
		FECHA DE EXPEDICIÓN: 02 -07-2024

1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

NOMBRE DE LA EMPRESA: Industrias Macar Palmira S.A. Calle 2 Transversal 3-83 – Parcelación industrial La Dolores Palmira S.A Tel. 666 91 32

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cera desmoldante

Familia química: Ceras

NOMBRE QUIMICO: N/A

TELEFONO DE EMERGENCIA: Línea para atención de Emergencia: CISPROQUIM
Nivel nacional: 01 8000 916012
Bogotá 288 60 12

PROPIEDADES FISICAS:

OLOR: Petróleo

COLOR: Ligeramente amarillo traslucido

UMBRAL: NE

ESTADO FISICO: Solido

SOLUBLIDAD: Insoluble

**NUMERO
IDENTIFICACION ONU**

3175

CLASIFICACIÓN ONU



PICTOGRAMAS S.G.A.



2. IDENTIFICACION DE PELIGRO

Contacto con los ojos: Provoca irritación ocular grave.

Inhalación: Nocivo si se inhala. Puede irritar las vías respiratorias.

Contacto con la piel: Provoca irritación cutánea.

Ingestión: Irritante para la boca, la garganta y el estómago.

3. ONTROLDES DE EXPOSICION Y MEDIDAS DE PROTECCION INDIVIDUAL

PUNTO DE EBULLICION: 135-180 °C

DENSIDAD DEL VAPOR: N/D

LIMITES INFLAMABLES INFERIOR: Inferior 0.8%

LIMITES INFLAMABLES SUPERIOR: Superior 7.6

TEMPERATURA DE AUTO IGNICION: ND

PRESION DE VAPOR: ND



RESPIRATORIA: Usar Equipo respiratorio para vapores orgánicos. Trabajar en ambientes ventilados

OJOS: Usar gafas protectoras. Deben existir estaciones de lavado de ojos.

PIEL: Usar guantes neopreno, nitrilo, vestuario limpio, botas, delantal de neopreno. El área de trabajo debe contar con duchas de seguridad.



INDUSTRIAS
MACAR S.A

TARJETA DE EMERGENCIA

CERA DESMOLDANTE

CÓDIGO: FOR – FDS 018

VERSION: 003

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02
-07-2024

4.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Materiales incompatibles: materiales oxidantes

Reactividad: No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

Estabilidad química: El producto es estable.

5.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Por ingestión: Si se ingiere NO induzca el vómito. Si se produce el vómito, incline al paciente hacia adelante o colóquelo en el lado izquierdo (posición cabeza abajo, si es posible) Nunca le dé líquido a una persona que muestra signos de estar somnoliento o con conciencia reducida.

Por inhalación: Las prótesis como los dientes postizos, que pueden bloquear las vías respiratorias, deben eliminarse cuando sea posible Aplique respiración artificial si no está respirando. Los síntomas de tipo asmático pueden desarrollarse y pueden ser inmediatos o demorarse hasta varias horas

Por contacto con la piel: *Retire inmediatamente toda la ropa contaminada, incluso el calzado. Enjuague la piel y el cabello con agua corriente y jabón.*

6. MEDIDAS PARA EXTINSION DE INSENDIOS

Medios de extinción apropiados: Utilizar polvo químico seco, CO₂, agua pulverizada o espuma (neblina).

Medios no apropiados de extinción: No usar chorro de agua.

Medidas especiales que deben seguir los grupos de combate contra incendio: Se debe impedir que el agua de extinción de incendios contaminada con este material entre en vías de agua, drenajes o alcantarillados.

Equipo de protección especial para los bomberos: Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Precauciones ambientales: Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

Derrame pequeño: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.

Gran derrame: Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales). Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.