



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

Ficha Técnica

INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

DIÓXIDO DE TITANIO

AOTiOx R-06 es un pigmento de Dióxido de Titanio Rutilo de alto desempeño y aplicación universal, indicado para pinturas que requieran brillo y resistencia.

Beneficios:

- Alto poder cubriente
- Alta durabilidad.
- Subtono azulado.
- Alto brillo.

Aplicaciones:

- Pinturas decorativas (interior y exterior, semi-brillo y alto brillo).
- Pinturas industriales. • Repintado automotriz.
- Coil coatings.
- Pintura en polvo anticorrosiva.
- Plásticos de ingeniería (PE, PP, ABS, etc.).
- Masterbatch

Características

Contenido de TiO ₂	94%
Contenido de rutilo	99,5%
Tratamiento de superficie	Zirconio, Alúmina, Orgánico
Tamaño de partícula	0.28µm
Gravedad específica	4.1g/cm ³
Absorción de aceite	18g/100g
L*	98.5
B*	1.8
Poder colorante	105%
pH	6.5 ~ 8.0
Identificación	ISO591-1:2000ASTMD476-00: II,III,IV

AOTiOx es un producto global con un acento local.

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Comercializado por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA