



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

ENDURECEDOR PARA BARNIZ POLIURETANO

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ APLICACIONES:

- Mezclar 4 partes de BARNIZ POLIURETANO CONTINENTAL Ref. 2003, con una parte de ENDURECEDOR PARA BARNIZ Ref. 2004 y dos partes de AJUSTADOR CONTINENTAL Ref. 111.

- Estas cantidades son para mezclas de presentación de Galón y Cuarto.

- Homogeneizar bien estos productos y preparar solo la cantidad necesaria para la aplicación, esta mezcla tiene una vida útil de 5 horas.

- Dejar reposar la mezcla 15 minutos para facilitar la reacción de los componentes.

PRECAUCION

Manténgase fuera del alcance de los niños. Producto Altamente inflamable, mantener alejado de fuentes de calor o ignición, usar con protección de mascara, guantes y gafas. En caso de contacto con la piel o con los ojos lavar con abundante agua y jabón, durante 15 minutos y buscar asistencia médica.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA