



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

ESMALCON PREMIER

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ COMO UTILIZARLO

- ✓ Asegurese que la superficie esté libre de grasa, polvo suelto, humedad y óxido. Si la superficie a pintar está brillante líjese para aumentar la adherencia.
- ✓ Mezcle el ESMALCON a espátula hasta la que la mezcla se vea homogénea.
- ✓ Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
- ✓ Puede diluirse en varsol, aguarras o thinner, utilice 8 partes de ESMALCON por 1 parte de disolvente.
- ✓ Tiempo de Secamiento entre manos 8 a 10 horas.

➤ USOS:

Utilícese con entera confianza para embellecer y proteger superficies metálicas, madera, madeflex, mampostería, maquinarias y equipos, estructuras, zócalos, muebles y ventanas, entre otros.

Aplicando cuidadosamente el Esmalcon Continental obtendrá un acabado de alta resistencia y gran durabilidad.

PRECAUCION

Este producto contiene materiales inflamables, aplíquese en lugares ventilados, manténgase alejado del fuego.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA