



INDUSTRIAS  
**MACAR S.A.S**

# FICHAS DE USO

## LACA CONTINENTAL AUTOS – MADERA- LAMINA

### INSTRUCCIONES PARA SU USO

#### ➤ PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

La superficie a pintar debe estar sin brillo, limpia y seca, desprovista de óxido, grasa y mugre. Para mayor adherencia recomendamos utilizar la BASE CONTINENTAL. En caso de hendiduras de profundida utilizar EXTRAMASILLA CONTINENTAL

#### ➤ APLICACIÓN:

.- Mezcle su contenido con espátula de madera o metálica hasta conseguir su homogenización completa.

.- Mezclar una parte de la laca por una parte de thinner de buena calidad. Los thinner de baja calidad, además de ser tóxicos y peligrosos para su salud, desmejoran la calidad de la laca. En días fríos y húmedos utilice thinner retardador para evitar blanqueo.

.- Aplique 3 o 4 manos a pistola de laca diluida, dejando transcurrir aproximadamente 15 minutos Después de 10 horas líjese con papel de lija No. 400 en húmedo y aplíquese una capa de acabado con una mezcla un poco más diluida. Lave su equipo con thinner.

### PRECAUCION

Contiene materiales inflamables; Por lo tanto aplíquese y almacénese en lugares frescos y con buena ventilación. Manténgase alejada del fuego y de las chispas.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S  
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores  
INDUSTRIA COLOMBIANA