INDUSTRIAS MACAR S.A	TARJETA DE EMERGENCIA LINEA MADERA	CÓDIGO: FOR – FDS 006 VERSION: 3 FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/07/2024

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE DE LA EMPRESA: Industrias Macar Palmira S.A. Calle 2 Transversal 3-83 – Parcelación industrial La Dolores Palmira S.A Tel. 666 91 32

NOMBRE DEL PRODUCTO:

Lacas catalizadas: Color miel **REF: 405,** miel mate **REF: 408,** Transparenté brillante **REF: 362,** Transparenté semi mate **REF: 413,** Transparente mate **REF: 410,**

Sellador lijable: REF: 407

TELEFONO DE EMERGENCIA: Línea para atención de Emergencia: CISPROQUIM

Nivel nacional: 01 8000 916012

PROPIEDADES FISICAS:
COLOR: Variado
OLOR: Característico a solvente
UMBRAL: N/D
ESTADO FISICO: Líquido viscoso
SOLUBLIDAD: Insoluble en agua
DENSIDAD: N/D

NUMERO IDENTIFICACION ONU

1263

CLASIFICACIÓN ONU

PIGTOGRAMAS S.G.A.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO

Contacto con los ojos: Causa irritación y/o quemaduras en contacto con los ojos.
Contacto con la Piel: Causa irritación y/o quemaduras en contacto con la piel.
Inhalación: Depresión del sistema nervioso central, dolor de cabeza, mareos, deterioro y fatiga intelectual, confusión, anestesia, somnolencia, inconsciencia y otros efectos sobre el sistema nervioso central
Ingestión: Toxicidad oral baja. Muy peligroso si es aspirado (respirado por los pulmones) aun en pequeñas cantidades, lo cual puede ocurrir durante la ingestión o el vomito, pudiendo ocasionar daños pulmonares leves o severos.

3. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PUNTO DE EBULLICION: 140° c
DENSIDAD DEL VAPOR: ND
LIMITES INFLAMABLES INFERIOR: ND
LIMITES INFLAMABLES SUPERIOR: ND
TEMPERATURA DE AUTO IGNICCION: ND
PRESION DE VAPOR: ND

RESPIRATORIA: Usar Equipo respiratorio para vapores orgánicos. Trabajar en ambientes ventilados
OJOS: Usar gafas protectoras. Deben existir estaciones de lavado de ojos.
PIEL: Usar guantes neopreno, nitrilo, vestuario limpio, botas, delantal de neopreno. El área de trabajo debe contar con duchas de seguridad.

INDUSTRIAS MACAR S.A	TARJETA DE EMERGENCIA LINEA MADERA	CÓDIGO: FOR – FDS 006 VERSION: 3 FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/07/2024

4.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: La sustancia es estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento (temperatura ambiente). **Condiciones a evitar:** Temperaturas elevadas.
Materiales Incompatibles: Solventes no recomendados como agua y oxidantes fuertes.

5.- MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

PRIMEROS AUXILIOS:
Inhalación: Llevar el afectado al aire libre y colocarlo en posición de reposo.
Piel: Lavar la zona afectada con abundante agua.
Ojos: Lavar los ojos afectados inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica. **Ingestión:** No inducir el vómito. Busque atención médica.
En todos los casos, si el problema persiste acudir de inmediato al médico. Facilitar al médico la hoja de datos de seguridad.

6. MEDIDAS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Instrucciones para extinción de incendio:
Agentes de extinción: Extintores con polvo químico seco. Si hay derrame, aplique espuma química para evitar la ignición del vapor.
Equipos de protección personal para el combate del fuego: El personal de bomberos requiere ropa protectora de cobertura completa, equipo respiratorio autónomo y casco con máscara facial.
Polimerización peligrosa: No conocida.
Incendios pequeños: o Utilice equipos portátiles manuales de polvos químicos secos, espuma resistente a alcohol o dióxido de carbono.

7. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Técnica de contención: Absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceda a recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente.
Técnica de limpieza: Retirar toda fuente de ignición, si hay vehículos aledaños asegúrese de que se apague la batería y el motor de los vehículo, aísle o demarque el área de peligro de tal forma que se impida el paso de personal no autorizado o desprotegido, use careta o mascara para vapores y guantes de seguridad, si no posee elementos de protección personal aléjese de la zona para evitar el contacto o inhalación de vapores que sobrevengan de este, usar herramientas antichispa para la recolección del producto, absorba los residuos con material inerte como arenas o tierras diatomáceas. Proceda a recoger el material, viértalo en un recipiente debidamente rotulado y etiquetado como material de desecho, cerrar y sellar adecuadamente el recipiente. Si el derrame es abundante, aísle el derrame con un dique y/o arena, proceda a llamar a las autoridades locales responsables.