



INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO
PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD

LACAS CATALIZADAS REF 362 TRANSP. BRILLANTE y REF 405 COLOR MIEL

DESCRIPCIÓN | DESEMPEÑO | USO

Son productos transparentes de acabado brillante que permiten obtener excepcionales características de tersura, dureza, nivelación, flexibilidad y adherencia a los objetos de madera o muebles que no estén expuestos a la intemperie y humedad.

Se usan como recubrimientos que protegen y embellecen toda clase de superficies de madera como muebles, puertas, ventanas, enchapes o closets, MDF y aglomerados.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- ° No necesita diluir
- ° Excelente acabado por su buena nivelación
- ° Buena resistencia química y física
- ° Secado rápido

CANTIDAD A UTILIZAR

Lo ideal es agregar I parte de catalizador para laca por cada 20 partes de la laca. Agite hasta homogenizar con una espátula limpia. Se recomienda preparar sólo la cantidad que vaya a utilizar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Cuando vaya a aplicar la laca sobre madera nueva y seca, se recomienda usar en la primera mano el SELLACON REF. 401, con el fin de tapar poros y sellar. Para este fin aplique sin diluir y después de una hora lije en seco con lija fina y separe o limpie el polvillo resultante.

Cuando aplique sobre pinturas o lacas viejas, aplique la misma técnica de lija en seco con lija fina y retirar todo el polvillo resultante.

DATOS TÉCNICOS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	RANGO DE ACEPTACIÓN
Viscosidad	Copa Ford	8 segundos
Peso por Galón	Kg/gal	3.50 – 4.00
Sólidos	%	35.00 – 37.00
Secado Total	Minutos	5- 10



PRECAUCIONES

- Producto inflamable, manténgase alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Evite la inhalación de los vapores y el contacto con piel y ojos.
- En caso de ingestión solicite asistencia médica inmediata.
- Mantenga este producto fuera de alcance de los niños.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado para la aplicación de este

PRESENTACIÓN EMBALAJE				
TAMBOR	CUÑETE	GAL	^¼ GAL	
50 GAL	-	4 UND	-	

IMPORTANTE: la garantía es válida cuando el producto es empleado según las instrucciones de esta información técnica. El servicio de Industrias Macar no incluye mano de obra por tal razón, no existirán responsabilidades por daños o prejuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición de producto o de la cantidad pagada por el mismo en otros productos.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S

Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores

Teléfonos: (57) (2) 6669606 - (57) (2) 6669132- (57) (2) 6669133 Celular: (57) 3206320104

INDUSTRIA COLOMBIANA