



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

MASILLA AUTOMOTIVA CONTINENTAL GRIS Y BLANCA

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

La superficie a masillar debe estar libre de polvo, óxido, grasas, humedad. En caso de encontrar superficies con hendiduras profundas se recomienda utilizar masilla Plasti-Flex Ref. 341.

➤ **APLICACION:**

La Masilla Automotiva Continental, debe ser aplicada en capas delgadas, previa preparación de la superficie, dejando secar cada capa por un tiempo de 15 a 20 minutos.

➤ **NOTA:**

Aplicando cuidadosamente la Masilla Uretán Continental, obtendrá acabados de alta resistencia y duración. Se recomienda no acelerar artificialmente el secamiento ni mezclar este producto con otros similares.

PRECAUCION

La Masilla Automotiva Continental, contiene productos inflamables, aplique en lugares frescos con buena ventilación evitando fuentes de calor y la inhalación prolongada de sus vapores, en lugares encerrados use equipos de protección.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA