



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

MASILLA URETAN CONTINENTAL

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

La superficie a masillar debe estar libre de polvo, óxido, grasas y humedad. En caso de encontrar superficies con hendiduras profundas se recomienda utilizar masilla Plasti-Flex Ref. 341.

➤ **APLICACIÓN:**

La Masilla Uretán Continental debe ser aplicada en capas delgadas, previa preparación de la superficie, con tiempo de intervalos de 15 a 20 minutos.

➤ **NOTA:**

Aplicando cuidadosamente la Masilla Uretán Continental, obtendrá acabados de alta resistencia y gran durabilidad, se recomienda no acelerar artificialmente el proceso de secamiento.

PRECAUCION

Mantener fuera del alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. En caso de contacto con la piel o el cabello, quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas, lavar con agua y ducharse.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA