



INDUSTRIAS
MACAR S.A.S

FICHAS DE USO

MASILLA PLASTI-FLEX TIPO 1 PREMIUM

INSTRUCCIONES PARA SU USO

➤ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie a masillar debe estar completamente limpia y seca, desprovista de grasa, mugre y todo tipo de impurezas.

➤ COMO PREPARAR MASILLA PLASTI-FLEX TIPO 1 PREMIUM:

Mezcle en una superficie limpia y seca 1:32avo de masilla extrafina Plasti-Flex tipo 1 Premium por 2 gramos de catalizador hasta obtener una mezcla homogénea.

➤ FORMA DE APLICACION:

Aplique a espátula en capas parejas y delgadas sobre la superficie previamente preparada. Deje secar por 15 minutos entre capas utilice, lija fina 240 y a los 95 minutos devastar con lija No. 120

PRECAUCION

Este producto contiene materias primas inflamables por lo tanto se recomienda mantener bien tapado, en lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor o llama abierta. Mantenga el recipiente cerrado cuando no esté en uso.

Producido Por: INDUSTRIAS MACAR PALMIRA S.A.S
Dirección: Cl 2 Tr3-83 La Dolores
INDUSTRIA COLOMBIANA